

Nettoyant Concentré à diluer

Description

Détergent alcalin surpuissant

Élimine les salissures, graisses, pollutions

Nettoie les toitures, murs, terrasses ...

Formule enrichie



Caractéristiques

Nettoyant alcalin concentré polyvalent pour le nettoyage en profondeur des salissures, graisses, huiles, suies et pollutions sur:

Façades, murs, sols, toitures, escaliers extérieurs, dallages, clôtures, bordures et tous types de surfaces résistantes aux produits alcalins.

Rénovateur pour toutes les surfaces extérieures.

Permet de nettoyer les taches de graisse en sorties de VMC sur toiture. Fort pouvoir dégraissant.

La surface nettoyée peut être peinte, après séchage.

Le nettoyant NET 1 est sans phosphate et sans solvant.

Limites d'emploi

Préconiser l'utilisation du Net 1^{eco} pour les bardages métalliques peints

Éviter tout contact avec le verre, les métaux légers et plus généralement avec les supports sensibles aux produits alcalins.

Utiliser des dilutions plus importantes et des temps de contact courts (5 minutes) sur les supports les moins absorbants, les plus sensibles (bac acier, supports peints). Renouveler si nécessaire.

Pendant l'utilisation, le port de lunettes, gants et masque est recommandé. Éviter le contact avec la peau, les yeux.

Tenir hors de la portée des enfants.

Maintenir les animaux à l'écart lors du traitement.

Éviter tout contact avec la peau.

L'application nous échappant, l'utilisation et le résultat sont sous la responsabilité de l'applicateur. Toujours effectuer un test de compatibilité sur une surface peu visible.

Ne pas laisser sécher.

Éviter le contact avec la végétation.

En cas de projections accidentelles, rincer abondamment à l'eau.

Nettoyer du matériel à l'eau.

Application

- Sur supports absorbants, au préalable mouiller / humidifier la surface à nettoyer.

- Agiter avant emploi.

- Mélanger 1 litre de nettoyant NET 1 dans 5 à 15 litres d'eau (selon l'état d'encrassement et la nature du support) :

1:5 sur supports très encrassés, résistants (supports minéraux)

1:15 sur supports faiblement encrassés, fragiles, peints (bac acier)

- Prévoir 1 litre de mélange par m² à nettoyer.

- Appliquer le mélange à l'aide d'un pulvérisateur basse pression.

- Bien imprégner la surface à nettoyer.

- Laisser agir 5 à 20 minutes selon l'encrassement. Ne pas laisser sécher.

- Brosser la surface puis rincer abondamment à l'eau claire ou utiliser un nettoyeur haute pression.

- Si le support est très encrassé, renouveler l'opération.

Après élimination des salissures, les matériaux peuvent être protégés durablement des agressions du temps avec les HYDROFUGES de la gamme DALEP (D21, Impermat, Hydro-Pierre...)

Composition

Contient parmi d'autres composants (règlement CE N°48/2004) : composés alcalins minéraux : moins de 15%, agents de surface non ioniques : moins de 5%, EDTA & Sels : moins de 5%.

Référence & Conditionnement

Réf 410 005 : Bidon de 5 litres (pour 50 m²)

Réf 410 020 : Bidon de 20 litres (pour 200 m²)