

# D'Tag

## Fiche Technique

### Nettoyant Graffiti Universel Prêt à l'emploi

#### Description

Nettoyant pour enlever tous les types de graffitis.

Curatif: élimine les tags peinture et feutre sur les surfaces lisses (au chiffon) ou poreuses (avec une action mécanique à la brosse ou nettoyeur haute pression). Produit prêt à l'emploi rinçable à l'eau.

**Produit prêt à l'emploi rinçable à l'eau.**



#### Caractéristiques

**Contre les tags peinture ou feutre**

**Solution rapide et efficace**

**Sur tous les matériaux peints ou bruts**

*Pour protéger durablement les supports contre les graffitis, nous vous conseillons l'emploi du NO'TAG protection anti-graffiti préventif toutes surfaces (réf. DALEP 270).*

#### Limites d'emploi

Toujours faire un essai préalable sur une surface peu visible pour valider l'adéquation du produit avec le support.

Ne jamais utiliser en plein soleil.

Pour plus d'efficacité, ne pas laisser sécher.

Ne pas diluer.

Utiliser avec prudence sur les surfaces peintes, matériaux synthétiques...

Nettoyage du matériel à l'eau.

#### Composition

Acétal en solution aqueuse.

#### Référence & Conditionnement

Réf 445 001 : Pulvérisateur de 1 litre (pour 2 à 8 m<sup>2</sup>)

Réf 445 005 : Bidon de 5 litres (pour 10 à 40 m<sup>2</sup>)

Réf 445 020 : Bidon de 20 litres (pour 40 à 160 m<sup>2</sup>)

#### Application

• **Sur surfaces peintes, lisses ou fragiles :**

- Agiter avant emploi.
- Appliquer le D'TAG, laisser agir 10 secondes.
- Brosser avec une éponge ou une brosse douce.
- Essuyer immédiatement avec un chiffon sec.
- Rincer et renouveler l'opération si nécessaire.

• **Sur surfaces brutes ou poreuses :**

- Humidifier au préalable la surface à nettoyer (pour empêcher les encres et peintures dissoutes de pénétrer dans le matériau).
- Agiter avant emploi.
- Appliquer généreusement le D'TAG à l'aide d'une brosse, d'un pinceau, d'un rouleau, d'un pulvérisateur basse pression...
- Laisser agir en surveillant l'action du produit (ne pas laisser sécher).
- Brosser énergiquement de manière circulaire et rincer à l'eau ou utiliser un nettoyeur haute pression. Renouveler l'opération si nécessaire.



Respecter les précautions d'emploi. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Les informations contenues dans nos documentations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation des produits à chaque cas déterminé. Lire impérativement l'étiquette, la fiche technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute fiche technique antérieure relative au même produit.

PRO



DALEP

2 Allée Émilie du Châtelet  
ZA Object'ifs Sud  
14123 IFS  
Tél : 02 31 23 52 79  
www.dalep.net

NETTOYER