MC 20/20

Fiche Technique

Groupe Électropompe

PULVÉRISATION

INJECTION

Description

Pulvérisation et injection

Tous produits, sauf acides et dérivés chlorés

Pression réglable de 0 à 20 bars

Longueur de jet jusqu'à 6 m

Auto-amorçante

Caractéristiques

Longueur de jet: 0 à 6 mètres + longueur de la lance

Pression réglable de 0 à 20 bars

Auto-amorçante

Débit : 0 à 1 200 litres/heure

Élévation jusqu'à 200 mètres

Moteur électrique 220 volts 1 kW asynchrone

Culasses et corps de pompe en fonte d'aluminium

Membranes & joints en Viton® résistants aux produits industriels

3 Tuyaux haute résistance, pour produits chimiques :

- Tuyau d'aspiration avec clapet de pied et crépine (longueur 2,50 m)
- Tuyau d'agitation permanente pour un brassage continu du produit (longueur 2,50 m)
- Tuyau de travail au choix : 25 ou 50 mètres

Livrée sur chariot avec lance à levier de 60 cm

Limites d'emploi

Ne pas utiliser avec des dérivés chlorés (Net Express; Net 9)
Ne pas utiliser avec des acides (Nettoyant Laitances)

i DALEP recommande l'utilisation de l'huile IGOL Synarok GY 150 (réf. 500 001)

Application

Traitements de toitures, murs, façades, terrasses…

Injection bois et charpentes

Injection murs : assèchement des maçonneries & remontées capillaires

Application d'huiles de décoffrage

Épandages et Traitements agricoles

Vidage de cuves, transfert : hydrocarbures, fuel, huiles…

Référence & Conditionnement

Réf 520 025 : MC 20/20 moteur 220 V tuyau 25 mètres
Réf 520 050 : MC 20/20 moteur 220 V tuyau 50 mètres

MATÉRIEL D'APPLICATION

PRO
v1.2-01/02/2024

Consignes de sécurité importantes. Veuillez lire tous les avertissements et les instructions contenus dans le manuel ainsi que dans les manuels afférents. Familiarisez-vous avec les commandes et l'utilisation appropriée de l'équipement. Conservez les instructions.

DALEP
5-7 Delle du Poirier
ZA Porte de la Suisse Normande
14320 Saint-André-sur-Orne
www.dalep.net