

Décapant Peinture Universel



Description

Décape les peintures, lasures, vernis...

Formule liquide/gel; Sur tous matériaux

Accroche haute performance

Universel : tous usages, tous supports. Enlève facilement les peintures, lasures, vernis... sur tous les matériaux.

Sa formule liquide/gel permet une application facile et précise, pour une action en profondeur.



Caractéristiques

Décapant peintures, sans Chlorure de Méthylène, sans N-Méthyl-Pyrrolidone et sans Méthanol.

Efficace sur une grande variété de revêtements

Polyvalent: sur bois, fer, brique, enduit, ciment. . .

Surfaces horizontales et verticales

Forte accroche

Très pénétrant

Pouvoir mouillant important

Application facile, viscosité et texture idéale: liquide/gel

Économique: 1L pour 2 à 6 m² selon support

Sans risque: ininflammable

Faible odeur

Application

- Bien mélanger avant emploi. Homogénéiser.
- Appliquer sur une surface sèche. Recouvrir généreusement la surface à décaper à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau, d'une brosse, d'une spatule.
- Laisser agir jusqu'au ramollissement total du revêtement : temps variable suivant l'épaisseur à décaper et la nature du support (jusqu'à 2H).
- Enlever le revêtement décollé en rinçant à l'eau claire à l'aide d'une spatule, d'un riffard, d'une brosse, d'un nettoyeur haute pression (150 bars mini).
- Renouveler l'opération si nécessaire.
- Laisser sécher 24 heures avant d'appliquer une nouvelle finition.

Limites d'emploi

Toujours faire un essai préalable sur une surface peu visible pour valider l'adéquation du produit avec le support.

Ne jamais utiliser en plein soleil.

Pour une meilleure efficacité, ne pas laisser sécher.

Ne pas diluer.

Utiliser avec prudence sur les surfaces délicates, plastiques, caoutchouc, matériaux synthétiques et les surfaces sensibles aux acides (ciments, métaux).

Pendant l'utilisation, le port de lunettes, gants et masque est recommandé.

Résultat variable selon la nature et l'âge du revêtement.

Nettoyage du matériel à l'eau.

Composition

Alcool benzylique (CAS : 100-51-6) < 50%,

Acide formique (CAS : 64-18-6) < 5%.

Référence & Conditionnement

Réf 711 001 : Bidon de 1 litre (pour 2 à 6 m²)

Réf 711 005 : Seau de 5 litres (pour 10 à 30 m²)

