



Nettoyant Rapide Prêt à l'emploi

Description

Le **NET EXPRESS** est un nettoyant, rénovateur, désincrustant à action rapide. Il élimine les salissures et les traces de pollution. Pour toitures, murs, terrasses...

- Prêt à l'emploi
- Nettoyant Désincrustant
- Élimine salissures, traces de pollution
- Action rapide et rémanente

Caractéristiques

Nettoyant désincrustant polyvalent prêt à l'emploi à action rapide pour le nettoyage des salissures et des traces de pollutions sur:

Façades, murs, sols, toitures, escaliers extérieurs, dallages, clôtures, bordures et tous types de surfaces résistantes aux dérivés chlorés.

Nettoyage de façades, murs, pignons, terrasses, toitures...

Nettoie et désincruste : revêtements organiques, minéraux, hydraulique ou à la chaux. Pierres, briques, ciments, enduits, tuiles, ardoises...

Détergent curatif

Action rémanente

Élimine les salissures

La surface nettoyée peut être peinte, après séchage

Limites d'emploi

Pendant l'utilisation, le port de lunettes, gants et masque est obligatoire.

Éviter tout contact avec les surfaces sensibles aux produits chlorés et à l'hypochlorite de sodium.

Ne pas mettre en contact avec les métaux, le zinc, l'aluminium, le galva, le cuivre, le verre, le PVC...

Mettre les gouttières en eau.

Tenir hors de la portée des enfants.

Maintenir les animaux à l'écart lors du traitement.

Éviter tout contact avec la peau.

Ne pas mélanger avec des acides.

Protéger les plantations en cas de risques de projections.

Rincer soigneusement bassins, réservoirs, citernes avant leur mise en service.

Résultat définitif après plusieurs semaines.

Nettoyage du matériel à l'eau.



Application

- **Agiter avant emploi.**

- Appliquer le NET EXPRESS à l'aide d'une brosse, d'un rouleau, d'un pulvérisateur basse pression ou d'une motopompe compatible « produits chlorés ».

- Bien imprégner la surface à nettoyer. 1 litre = 5 à 7 m²

- Laisser agir, rincer au nettoyeur haute-pression dès que l'effet escompté est atteint (15 à 20 minutes).

- Si le support est très encrassé, renouveler l'opération.

- Nettoyage du matériel à l'eau.

- L'application d'un hydrofuge (D21, Hydro-Roc ou Impermat selon support) est fortement conseillée après nettoyage afin de protéger durablement les supports poreux (type enduits projetés).

Composition

Hypochlorite de sodium (CAS 7681-52-9) : 9,6 % m/m.

Contient parmi d'autres composants : composés alcalins minéraux : moins de 5%, agents de surface amphotères : moins de 1%.

Référence & Conditionnement

Réf 1.04.0050.03 : Bidon de 5 litres (pour 25 à 35 m²)

Réf 1.04.0050.06 : Bidon de 20 litres (pour 100 à 140 m²)

Réf 1.04.0050.08 : Fût de 200 litres (pour 1000 à 1400 m²)