NET TERRASSE

Fiche Technique

Nettoyant Terrasse
Concentré à diluer

Description

Détergent alcalin surpuissant

Dissout les salissures, graisses, pollution

Nettoie les dallages, terrasses,bois, composites…

Action rapide et en profondeur

Économique et performant

Caractéristiques

Nettoyant alcalin concentré pour le nettoyage en profondeur des salissures, graisses, huiles, suies et pollutions sur tous types de terrasses : pierres, pierres reconstituées, dallages, carrelages, bois, bois composites…

Permet de nettoyer en profondeur.

Dissout la pollution et les incrustations diverses.

Fort pouvoir dégraissant.

La surface nettoyée peut être recouverte par tout type de finition après séchage complet.

Le nettoyant NET TERRASSE est sans phosphate et sans solvant.

Limites d'emploi

Éviter tout contact avec le verre, les métaux légers et plus généralement avec les supports sensibles aux produits alcalins.

Pendant l'utilisation, le port de lunettes, gants et masque est recommandé.

Tenir hors de la portée des enfants.

Maintenir les animaux à l'écart lors du traitement.

Éviter tout contact avec la peau.

L'application nous échappant, l'utilisation et le résultat sont sous la responsabilité de l'applicateur.

Ne pas laisser sécher.

Éviter le contact avec la végétation.

En cas de projections accidentelles, rincer abondamment à l'eau.

Nettoyage du matériel à l'eau.

Application

- Au préalable mouiller / humidifier la surface à nettoyer.
- **Agiter avant emploi.**
- Mélanger 1 litre de nettoyant dans 5 à 10 litres d'eau.
- Prévoir 1 litre de mélange par m² à nettoyer.
- Appliquer le mélange à l'aide d'un pulvérisateur basse pression.

Vous pouvez également utiliser un nettoyeur haute pression, si ce dernier est équipé d'un réservoir à détergent.

- Bien imprégner la surface à nettoyer.
- Laisser agir 15 à 20 minutes. Ne pas laisser sécher.
- Puis rincer au nettoyeur haute pression.
- Si le support est très encrassé, renouveler l'opération.

Après élimination des algues et salissures, les matériaux peuvent être protégés durablement des agressions du temps avec les HYDRO-FUGES de la gamme DALEP (D21, Impermat, Hydro-Pierre...).

Composition

Contient parmi d'autres composants (règlement CE N°48/2004) : composés alcalins minéraux : moins de 15%, agents de surface non ioniques : moins de 5%, EDTA & Sels : moins de 5%.

Référence & Conditionnement

Réf 411 005 : Bidon de 5 litres (pour 50 m²)

Réf 411 020 : Bidon de 20 litres (pour 200 m²)

Produit dangereux - respecter les précautions d'emploi. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Les informations contenues dans nos documentations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation des produits à chaque cas déterminé. Lire impérativement l'étiquette, la fiche technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute fiche technique antérieure relative au même produit.

DALEP
5-7 Delle du Poirier
ZA Porte de la Suisse Normande
14320 Saint-André-sur-Orne
www.dalep.net