

Nettoyant Désincrustant Prêt à l'emploi

Description

Le NET 9 est un nettoyant décontaminant à action rapide. Il élimine les salissures et les traces de pollution. Pour toitures, murs, terrasses...

- Prêt à l'emploi
- Nettoyant Désincrustant
- Élimine salissures, traces de pollution
- Action en profondeur

Caractéristiques

Nettoyant désincrustant alcalin chloré prêt à l'emploi pour le nettoyage en profondeur des salissures et les traces de pollution sur : façades, murs, sols, toitures, escaliers extérieurs, dallages, clôtures, bordures et tous types de surfaces résistantes aux dérivés chlorés.

Nettoyage de façades, murs, pignons, terrasses...

Nettoyage avant peinture.

Détergent curatif désincrustant.

Élimine les salissures et les traces de pollution.

Produit à base de chlore.

La surface nettoyée peut être peinte, après séchage.

Senteur eucalyptus.

Limites d'emploi

Pendant l'utilisation, le port de lunettes, gants et masque est obligatoire.

Éviter tout contact avec les surfaces sensibles aux produits chlorés et à l'hypochlorite de sodium.

Ne pas mettre en contact avec les métaux, le zinc, l'aluminium, le galva, le cuivre, le verre, le PVC...

Mettre les gouttières en eau.

Tenir hors de la portée des enfants.

Maintenir les animaux à l'écart lors du traitement.

Éviter tout contact avec la peau.

Ne pas mélanger avec des acides.

Protéger les plantations en cas de risques de projections.

Rincer soigneusement bassins, réservoirs, citernes avant leur mise en service.

Faire un essai préalable sur une surface non visible pour valider l'adéquation du produit avec le support.

Résultat définitif après plusieurs semaines.

Nettoyage du matériel à l'eau.



Application

- **Agiter avant emploi.**

- Appliquer le NET 9 à l'aide d'une brosse, d'un rouleau, d'un pulvérisateur basse pression ou d'une motopompe compatible « produits chlorés ».
- Bien imprégner la surface à nettoyer. 1 litre = 5 à 7 m²
- Laisser agir au minimum 15 minutes puis rincer à l'eau claire et au nettoyeur haute-pressure.
- Si le support est très encrassé, renouveler l'opération.
- Nettoyage du matériel à l'eau.
- L'application d'un hydrofuge (D21, Hydro-Roc ou Impermat selon support) est fortement conseillée après nettoyage afin de protéger durablement les supports poreux.

Composition

Hypochlorite de sodium (CAS 7681-52-9) : 6.3 % m/m.

Contient parmi d'autres composants : composés alcalins minéraux : moins de 5%, agents de surface amphotères : moins de 1%.

Référence & Conditionnement

Réf 420 005 : Bidon de 5 litres (pour 25 m²)

Réf 420 020 : Bidon de 20 litres (pour 100 m²)