

# Aérosol Peinture

## Fiche Technique

### Aérosol Peinture Haute Température

#### Description

Peinture haute température aspect mat

Pour : gouttières, tubages, cheminées, poêles, fours, barbecues, tubes d'échappement...



#### Caractéristiques

- Qualité professionnelle
- Aspect mat
- Résistance jusqu'à 600°C
- Haut pouvoir couvrant
- Tous supports
- Séchage rapide
- Très bonne résistance à l'essence
- Excellente adhérence sur le métal nu
- Sans plomb
- Intérieur / Extérieur

#### Limites d'emploi

Ne pas utiliser en dessous de 15°C.

Attendre que la surface soit froide pour peindre.

Les meilleurs résultats s'obtiennent par temps sec et après le durcissement total de la peinture qui n'a lieu que 24 heures minimum après l'application.

Passé ce délai, il est possible de soumettre la surface peinte à l'action de la chaleur.

Pour permettre à la peinture d'exercer sa fonction, il est nécessaire de soumettre le support peint à une cuisson préalable de 350°C.

Ne pas utiliser sur des supports en contact direct avec les flammes.

#### Application

Mode d'emploi

- Nettoyer, dégraisser, éliminer la rouille.
- Bien agiter l'aérosol jusqu'à ce que les billes rendent un son clair.
- Pulvériser à 25/30 cm de la surface à peindre en effectuant des passages légers et croisés et en maintenant l'aérosol vertical.

#### Spécifications techniques

Aérosol 400 ml, norme Europe : SANS CFC / Fabrication Française  
Récipient sous pression

#### Référence & Conditionnement

Réf 450 003 : Aérosol Peinture 400 ml Gris Quartz

Réf 450 004 : Aérosol Peinture 400 ml Noir Anthracite



Produit dangereux – respecter les précautions d'emploi.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Les informations contenues dans nos documentations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation des produits à chaque cas déterminé. Lire impérativement l'étiquette, la fiche technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute fiche technique antérieure relative au même produit.

PRO



**DALEP**  
2 Allée Émilie du Châtelet  
ZA Object'ifs Sud  
14123 IFS  
Tél : 02 31 23 52 79  
www.dalep.net